



Siège Social et Usine
Aleea Plopilor n.1
Roman, Roumanie

 www.termoplast.be

 fenetretermoplast



TERMOPLAST

Gamme de produits TRP

Allez sur www.termoplast.be

EUROSLIDE	HARMONIQUE	OSCILLO-COULISSANTE	CARACTÉRISTIQUES	HST (LEVANTE-COULISSANTE)	SYNEGO SLIDE
REHAU	REHAU	REHAU SCHÜCO	Producteur profilés	REHAU	REHAU
Euroslide	Synego 80	Toutes séries	Type série	Geneo	Synego 80
>2.4	>1.1	0.84 - 1.3	Coefficient thermique profilé Uf w/m²K	1.3 - 1.8	> 1.3
70-80	80	70 / 80 / 82 / 86	Profondeur cadre (mm)	203	156
2 garnitures brosse	2	2/3	Nombre garnitures cadre	2	1
100	50	200	Poids maximum sur châssis (kg)	400	250
2400 blanc / 2150 coloré	2400 blanc / 2400 coloré	2400 blanc/2200 coloré(70&Synego) 2700 blanc / 2600 coloré(Geneo)	Hauteur maximale (mm)	2700 blanc / 2600 coloré	2500 blanc / 2300 coloré
4000 blanc / 3000 coloré	4000 blanc / 3000 coloré	4000 blanc / 3000 - coloré	Longueur maximale cadre (mm)	10000 blanc / 6800 coloré	4000 blanc soudure ou assemblage mécanique 3000 coloré soudure; 4000 coloré (assemblage mécanique)
1400 blanc / 1300 coloré	4000 blanc / 3000 coloré	1600 blanc/1400 coloré(70&Synego) 2000 blanc / 2000 coloré(Geneo)	Longueur maximale châssis (mm)	3000 blanc / 2600 coloré	2000 blanc / 2000 coloré
droit	droit	Droit / Arrondi/ Facetté	Design châssis	Droit	Droit
1.5 - 2.5	2	1.5 - 2.5	Armature (mm)	1.5 - 2.5	1.5 - 2.5
blanc	blanc	blanc	Couleur corps base	blanc	blanc
gris	blanc, gris, marron	blanc, gris, marron	Couleur garnitures corps blanc	gris	gris
5-12 jours supplémentaires **	8 -15 jours supplémentaires **	2-5 jours supplémentaires **	Couleurs standard*	5-10 jours supplémentaires **	5-10 jours supplémentaires **
5-12 jours supplémentaires **	8 -15 jours supplémentaires **	5-12 jours supplémentaires **	Couleurs nonstandard	5-12 jours supplémentaires **	5-12 jours supplémentaires **
classique	classique/invisible	classique/invisible	Type technologie soudure	classique/invisible	classique/invisible
—	—	2-5 jours supplémentaires pour Rehau**	Plaqué aluminium gris anthracite	3-5 jours supplémentaires **	—
—	—	15-25 jours supplémentaires	Plaqué aluminium autres couleurs	15-25 jours supplémentaires	—
30-32	46	40-45	Isolation phonique (dB)	40-45	Jusqu'à 43
24	50	24 - 52	Épaisseur de vitrage (mm)	24 / 36 / 44 / 52	34 / 42 / 50
2	2/3	2/3	Feuilles de verre	2/3	2/3
Jusqu'à RC1	Jusqu'à RC3	Jusqu'à RC3 (Rehau) / RC2 (Schüco)	Protection anti-effraction	Jusqu'à RC2	Jusqu'à RC2

*Couleurs standard: noyer, gris anthracite, gris anthracite lis, chêne doré, weiss bianco, mooreiche, noir.

**Nombre de jours supplémentaires par rapport au délais de livraison standard

CARACTÉRISTIQUES	EURO 70	CORONA CT70	SYNEGO 80	LIVING 82	GENEO 86
Producteur profilés	REHAU	SCHÜCO	REHAU	SCHÜCO	REHAU
Matériel profilés	PVC	PVC	PVC	PVC	RAU FIPRO
Coefficient thermique profilé Uf (w/m²K)	1.3	1.3	1.0	>0.96	>0.79
Profondeur cadre (mm)	70	70	80	82	86
Hauteur cadre (mm)	64 / 68	68	72	70	72 / 86
Nombre chambres châssis	5	5	6	7	6
Nombre chambres cadre	5	5	7	7	6
Nombre garnitures cadre	2	2	3	3	3
Design châssis fenêtre	Droit / Arrondi	Droit / Arrondi	Droit	Droit	Droit
Châssis slim	—	Da	—	—	—
Cadre de rénovation corps blanc (mm)	40 / 60	30 / 58	40	—	—
Cadre de rénovation corps gris (mm)	—	30 / 58	40	—	—
Cadre de rénovation corps marron (mm)	—	—	40	—	—
Cadre de rénovation corps caramel (mm)	—	30 / 58	—	—	—
Aile clipsable (mm)	40 / 60	50	40 / 60	50	40 / 60
Thermo-module	—	—	—	—	Da
Armature (mm)	1.5 / 2 / 2.5	1.5 / 2	1.5 / 2 / 2.5	1.5 / 2	1.5 / 2 / 2.5
Type baguette PVC	Droite / Ronde	Droite / Ronde	Droite / Ronde	Droite	Droite
Couleur corps base	blanc / gris / marron	blanc / gris / caramel	blanc / gris / marron	blanc / gris	blanc / (gris, marron, caramel)**
Couleur garnitures corps blanc	gris	gris	gris	gris, noir	gris
COULEURS					
Blanc - gris anthracite/gris anthracite	corps blanc / corps gris	corps blanc / corps gris*	corps blanc / corps gris	corps blanc / corps gris*	corps blanc / corps gris*
Blanc - gris anthracite lis/gris anthracite lis	corps blanc / corps marron*	corps blanc / corps gris*	corps blanc / corps marron*	corps blanc / corps gris*	corps blanc*
Noyer	corps marron	corps gris	corps marron	corps gris	corps marron*
Chêne doré	corps marron	corps caramel	corps marron	corps gris	corps caramel*
Weiss bianco	corps blanc	corps blanc	corps blanc*	corps blanc	corps blanc*
Mooreiche, noir	corps marron	corps gris*	corps marron	corps gris*	corps marron*
Couleurs nonstandard corps stock	corps blanc / gris / marron*	corps blanc / gris / caramel*	corps blanc / gris / marron*	corps blanc / gris*	corps blanc*
Type technologie soudure	classique /invisible	classique/invisible/HFL	classique /invisible	classique /invisible	classique /invisible
Plaqué aluminium gris anthracite	—	—	3 - 5 jours supplémentaires **	—	—
Plaqué aluminium autres couleurs	—	—	15 - 25 jours supplémentaires	—	—
Manches	Hoppe	Schüco, Hoppe	Hoppe	Schüco, Hoppe	Hoppe
Types de seuil aluminium (mm)	20	20	20	20	20
Extensions (mm)* et multiples	20 / 40 / 60	25 / 50 / 60	20 / 45 / 60 / 100	30 / 50	20 / 40 / 60
Encadrement de montage (mm)	30	30	30	Schüco 60 avec garniture et barriere	30
Cadres arqués	5 - 8 jours supplémentaires *	5 - 8 jours supplémentaires *	5 - 8 jours supplémentaires*	15 - 25 jours supplémentaires*	5 - 8 jours supplémentaires*
Isolation phonique	Jusqu'à 45 dB	Jusqu'à 46 dB	Jusqu'à 46 dB	Jusqu'à 47 dB	Jusqu'à 47 dB
Épaisseur de vitrage (mm)	24 / 32 / 40	24 / 28 / 40	34 / 42 / 50	28 / 44 / 52	44 / 52
Feuilles de verre	2/3	2/3	2/3	2/3	3
Protection anti-effraction	Jusqu'à RC3	Jusqu'à RC2	Jusqu'à RC3	Jusqu'à RC2	Jusqu'à RC3

*Délais de livraison: 3-12 jours supplémentaires par rapport au délais standard

**Détails aux consultants